

Utförande: Lackerad aluminium och opalglas. Röd RAL 3020, gul RAL 1023, orange RAL 2004.

Montage: I takkrok, pendlas från tak i 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt.

Design: Thomas Bernstrand 2014.

W	FÄRG/FINISH	ART.
18W/Gx24q	XX	8257-1-XX
LED*	XX	8258-1-XX
Max 28W/E27	XX	8259-1-XX

XX = -01 Vit/White, -06 Svart/Black, -07 Röd/Red, -14 Gul/Yellow, -41

Orange/Orange

LED* se www.zero.se för teknisk information gällande Led.

LED* visit www.zero.se for technical information regarding LEDs.

Rekomenderade ljuskällor till E27/Recommended light sources for E27 version

14,5W/LED/E27 Dimmbar/Dimmable	L70068
20W/E27 Lågenergi/Low energy Dimmbar/Dimmable	L70075
28W/Halogen/Halogen Dimmbar/Dimmable	L252774

Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004.

Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire.

Connection: Terminal block 3x2,25mm².

Design: Thomas Bernstrand 2014.

